







# Übersicht Firstziegel

Die Tabelle zeigt die gängigsten Modellkombinationen für die nebenstehenden Dachziegel.

Firstziegel sind üblicherweise vom Dachziegelmodell unabhängig einsetzbar. Alle Maßangaben sind ca.-Werte und unterliegen den in der Keramik üblichen Toleranzen.

		Ergoldsbacher E58 S / E58	Ergoldsbacher E58 SL / E58 RS®	Ergoldsbacher E58 MAX® / E58 PLUS®	Ergoldsbacher Karat® / Karat® XXL	Ergoldsbacher Linea®	Ergoldsbacher Forma®	Ergoldsbacher Scala®	Ergoldsbacher Falzziegel	Dachziegelmodelle											Maße		Verlegeart			Stck.			
										Ergoldsbacher Großfalzziegel	Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®	Ergoldsbacher Reformpfanne SL	Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®	Ergoldsbacher Hohlfalz SL	Ergoldsbacher Monaco	Ergoldsbacher Mönchpfanne	Fränkischer Rinnenziegel	Ergoldsbacher Mönch-/Nonnenziegel	Ergoldsbacher Biberschwanzziegel	Ergoldsbacher Sinterbiber			Trockenfirst	Mörtelfirst	Lüfterfirst	Bedarf Stück / lfm.			
Firstziegel Nr. 1																							9,5	33			●		3
Firstziegel Nr. 2																							13,5	38			●	● <sup>3)</sup>	2,65
Firstziegel Nr. 5									●														19	35	●	●	● <sup>3)</sup>		2,9
Firstlüfterziegel Nr. 6 Lü									●														17,5	33			●	● <sup>1)</sup>	3
Firstziegel Nr. 7																	●						21,5	42	●	●	● <sup>3)</sup>		2,4
Firstziegel Nr. 15		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		22	38	●	●	● <sup>3)</sup>		2,65
Firstlüfterziegel Nr. 15 Lü		●	●	●			●			●		●		●									22	38			●	● <sup>2)</sup>	2,65
Firstziegel Nr. 17					●	●		●	●	●	●	●	●										22,5	38	●	●	● <sup>3)</sup>		2,65
Firstlüfterziegel Nr. 17 Lü					●	●		●				●											22,5	40			●	● <sup>2)</sup>	2,5
Firstziegel Nr. 18		●	●	●			●		●	●	●	●	●	●									19	39	●	●	● <sup>3)</sup>		2,6
Firstlüfterziegel Nr. 19 Lü		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●			●	●	17,5	36			●	● <sup>2)</sup>	2,8
Firstziegel Nr. 21		●	●	●			●		●	●	●	●	●	●							●		17,5	37	●	●	● <sup>3)</sup>		2,7

1) Auf FAZ kein Gratlüftungsband aus Alu zur Erhöhung der Regeneintragssicherheit notwendig, Lüftung bis 2 x 9 m Sparrenlänge  
 2) Auf FAZ kein Gratlüftungsband aus Alu zur Erhöhung der Regeneintragssicherheit notwendig, Lüftung bis 2 x 10 m Sparrenlänge  
 3) Mit Gratlüftungsband aus Alu